



Flowcrete findes over hele verden

Produktionsanlæg

UK	Flowcrete UK Ltd	Tel: +44 (0)1270 753 000	Fax: +44 (0)1270 753 333	Email: uk@flowcrete.com
Sweden	Flowcrete Sweden AB	Tel: +46 (0)435 400 110	Fax: +46 42 15 50 90	Email: sweden@flowcrete.com
South Africa	Flowcrete SA (Pty) Ltd	Tel: +27 31 461 3411	Fax: +27 31 461 3475	Email: southafrica@flowcrete.com
Malaysia	Flowcrete Asia Sdn Bhd	Tel: +603 6277 9575	Fax: +603 6277 4645	Email: malaysia@flowcrete.com
USA	Flowcrete North America Inc.	Tel: +1 936 539 6700	Fax: +1 936 539 6701	Email: usa@flowcrete.com
Belgium	Flowcrete Belgium	Tel: +32 1575 6927	Fax: +32 1575 2895	Email: belgium@flowcrete.com

Salgskontorer

France	Flowcrete France	Tel: +33 344 58 89 76	Fax: +33 344 58 73 86	Email: france@flowcrete.com
Germany	Flowcrete Germany	Tel: +49 (0)3466 36 43 70	Fax: +49 (0)3466 36 43 71	Email: germany@flowcrete.com
Denmark	Flowcrete Sweden AB	Tel: +45 3155 7882	Fax: +46 (0)42 15 50 90	Email: denmark@flowcrete.com
Norway	Flowcrete Norway AS	Tel: +47 6486 0830	Fax: +47 6486 0831	Email: norway@flowcrete.com
Poland	Flowcrete Polska Sp. z o.o.	Tel: +48 22 879 8907	Fax: +48 22 879 8918	Email: poland@flowcrete.com
Latvia	Flowcrete Baltics	Tel: +371 286 44 666	Fax: +371 675 55 353	Email: latvia@flowcrete.com
Estonia	Flowcrete Estonia	Tel: +372 659 9766	Fax: +372 656 7491	Email: estonia@flowcrete.com
Romania*	Flowcrete Romania	Tel: +40 374 008 078	Fax: +40 212 550 315	Email: romania@flowcrete.com
Russia*	Flowcrete Rus	Tel: +7 (495) 661 62 68	Fax: +7 (495) 661 62 68	Email: rus@flowcrete.com
UAE	Flowcrete Middle East FZCO	Tel: +971 4 886 4728	Fax: +971 4 886 4582	Email: uae@flowcrete.com
India	Flowcrete India	Tel: +91 44 4202 9831	Fax: +91 44 4202 9832	Email: india@flowcrete.com
Thailand	Flowcrete Thailand	Tel: +66 2 693 0775	Fax: +66 2 694 3295	Email: thailand@flowcrete.com
Vietnam	Flowcrete Vietnam	Tel: +84 9 3822 4602	Fax: +84 9 3822 4642	Email: vietnam@flowcrete.com

DK-2011-09, 4

Fugefrie gulv- og vægløsninger til landbrugsmiljøer



Information om gulvbelægninger til LANDBRUGS MILJØER fra Flowcrete Sweden AB

Gulvbelægninger og Vægssystemer

Natursandsbelægninger



En slidstærk og holdbar belægning med skridsikring til et krævende miljø.

Natursandsbelægningen med skridfast struktur giver en kraftig skridsikring der samtidig er enkel at rengøre.

Skridsikringen mindsker stress af dyrene. Den tætte overflade forenkler rengøringen og giver gulvet en lang levetid.

Belægningen kan forstærkes ved tilførsel af Dynagripsand for at give belægningen en meget høj slidstyrke.

Svinestaldsgulvbelægning



En stærk og tæt belægning med tilstrækkelig skridsikring og samtidig skånsomt for smågrisene.

For at mindske skrabesår og klovskaider hos smågrise kræves en glat og behagelig gulvoverflade i boksen. Med Peran Agri Svinestaldsgulv opnås et gulv, som tilgodeser disse krav samtidig med at en nøje afstemt skridsikring, gør at de ikke glider.

Til slagtesvin tilbydes en kraftigere struktureret overflade, da dette er nødvendigt.

Indfarvet Sandbelægning



En dekorativ epoxybelægning med polyuretanifarvet sand. God i både tørre og våde miljøer med tung trafik.

Peran Agri Indfarvet Sandbelægning er en rengøringsvenlig belægning som med fordel anvendes hvor rengøringsvenlighed og udseende prioriteres.

Belægningen fås med to forskellige strukturer.

Baseret på opløsningsmiddelfri epoxy

Foderbordsbelægning



En slidstærk og glat epoxybelægning til et hygienisk foderbord.

Overflade på foderbordet skal være glat og hygienisk. Det har vi taget hensyn til under udviklingen af systemet til foderborde. Belægningen tåler syren fra ensilage hvilket giver en løsning med lang levetid.

Belægningen findes i 8 forskellige farver.

Vægmaling



Slidstærke vægfarver som tåler kraftig rengøring.

I krævende miljøer som stalden/ pakkerum, mælkerum mm. stilles høje krav til en vægfarve med slidstyrke som tåler kraftige rengøringsmetoder.

Fugefri og høj overfladetæthed giver store hygieniske fordele.

Mange farver giver store variationsmuligheder.

Forsegling



En selvnivellerende fleksibel polyuretanbelægning. Til lettere industrier med krav til hygiene og fleksibilitet.

En forsegling af gulvet i hønsestalden gør at strølsen ikke falder sammen på grund af fugt fra underlaget. Når det er tiden at skifte besætningen er det enkelt at rengøre takket være den tætte overflade.

Kan fås med en let struktur hvis det ønskes.