

Peran Comfort (2-3 mm)



Beskrivelse

Peran Comfort er en fleksibel, selvsnivellerende, alifatisk tokomponent-polyuretanbelægning. Peran Comfort påføres i en tykkelse på 2-3 mm og giver en glat overflade.

Anvendelsesområde

Peran Comfort giver et moderne indtryk og er tilpasset til overflader, hvor der forekommer let gangtrafik. Ideel gulvbelægning til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sygehuse og skoler.


Fordele

- Fugefri overflade
- God uv resistens
- Selvudjævnende
- Slidstærk
- God kemikaliebestandighed
- Uden opløsningsmidler
- Flexibel
- Trinlydsdæmpende egenskaber
- Lavt VOC indhold (M1 certifierat)


Referencer

Fås på anmodning.


Standardfarver



Oyster White (nærmeste RAL 1013)



Signal White (nærmeste RAL 9003)




Pebble Grey (nærmeste RAL 7032)



Light Grey (nærmeste RAL 7035)

Systemopbygning



Beskrivelse

Produkt: Peran Comfort
Overflade: Mat
Tykkelse: 2-3 mm
Farve: eksempelvis Light Grey
Forarbejde og påføring iht. leverandørens anvisninger.
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: +46 (0)435 40 01 10

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm² og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Peran Comfort-systemet.

Følgende produkter indgår i systemet

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m²
(porøst underlag kan kræve to gange grunding)
Belægning: Peran Comfort 2,6 kg/m² (til 2 mm)
eller Peran Comfort 3,9 kg/m² (til 3 mm)
Toplak: Flowseal PU Matt (Ultra) ca. 0,06 kg/m²/lag
(ca. 0,12 kg/m² i alt efter 2 lag)

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen www.flowcrete.dk.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvarme, gulvpartelmasser, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse	EN 13501-1 BFL – s1
Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Tør 56 Våd 26
Slagfasthed	EN ISO 6272 IR20
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 40°C.
Shore A	ca. 80
Kemikalieresistens	Se kemikalieresistenslisten.
Slidstyrke	SS-EN 13892-5 RWA 300
VOC	ISO 16000-9 og CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighed TVOC: < 0,100 mg/m ² h efter 28 døgn.
Vedhæftningsevne	EN 13892-8 B2.0

Hærdningstid (efter påføring af Flowseal PU Matt (Ultra))

	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	48 t	24 t	16 t
Fuld trafik	96 t	48 t	48 t
Fuldstændig udhærdet	14 dage	5-7 dage	4 dage

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring efter behov sammen med et mildt, alkalisk rengøringsmiddel. Se Flowcretes anvisninger om vedligeholdelse.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

Yderligere oplysninger

For at sikre, at du vælger det gulv, der egner sig bedst til et givet projekt, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen www.flowcrete.dk.

Bemærk, at dette systemdatatabel kan indeholde uaktuelle oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.