

## Peran MDP

### Beskrivelse

Peran MDP er en uklassificeret, enkomponents akrylatemulsion til membranbærdning og støvbinding. Produktet kan bruges sammen med de øvrige Flowcrete-systemer.

### Anvendelsesområde

Peran MDP anvendes som membranbærdner eller støvbinder på beton. Produktet hindrer ikke vedhæftning af senere maling eller overfladebelægninger, som f.eks. oxanolie og filmdannende produkter kan gøre. Der opnås en betydelig bedre støvbinding, hvis den overflade, der er behandlet med Peran MDP, males en enkelt gang med en tokomponents, vandopløselig epoxy som Flowseal EPW Klar.

### Fordele

- Hurtig, hærdet på 30-60 minutter
- Økonomisk, kan lægges som kombineret membranbærdner og støvbinding
- Mørkner ikke betonen
- Uklassificeret enkomponents akrylatemulsion

### Beskrivelse

Produkt: Peran MDP Membranbærdner/støvbinder  
Farve: klar

Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.

Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tlf.: 0435-40 01 10

### Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på adressen [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

### Følgende produkter indgår i systemet

Peran MDP Membranbærdner/støvbinder

Detaljerede lægningsanvisninger fås på anmodning.

### Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvspartelmasse, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelssystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

### Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

### Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og skal være fri for cementskud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 100%, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk.

### Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

### Rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt basisk rengøringsmiddel som eksempelvis Flowcrete Floor Cleaner.

### Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

Flowcrete Sweden AB  
284 80 Perstorp, Sweden  
Tel: +46 435 40 01 10  
Fax: +46 435 314 98  
Email: dkweb@flowcrete.com

Bemærk, at dette systemdatablad kan indeholde uaktuelle oplysninger.  
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

[www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk)