

YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011

Produktnavn: **Deckshield Rapide Topcoat**

Deklarationsnummer: **UK-00127**

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Deckshield Rapide Topcoat

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Batchnummer: Se etiketten på emballagen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

**EN 1504-2
Overfladebeskyttelsesprodukt – belægning
Fysisk modstandsevne (5.1)**

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

**Producent: Flowcrete UK Ltd.
The Flooring Technology Centre, Booth Lane, Sandbach, Cheshire, CW11 3QF,
Storbritannien.**

Forhandler: Flowcrete Sweden AB, Perstorp Industripark SE-284 80 Perstorp, Sverige

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 4

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

EN 1504-2:2004

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

CE		
Flowcrete Sweden AB, Flowcrete Sweden AB, 284 80 Perstorp, Sweden		
13		
EN 1504-2 Overfladebeskyttelsesprodukter Fysisk modstandsevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne *	Harmoniseret teknisk specifikation
Slidstyrke	vægttab < 3000 mg	EN 1504-2:2004
Kapillær absorption og vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$	
Slagfasthed	Klasse II	
Revneoverbyggende egenskaber	Klasse A3 (-20 °C)	
Prøve til vurdering af vedhæftningsevnen (pull-off-test, i trafikerede områder)	$\geq 1,5 (1,0)^{**} \text{ N/mm}^2$	
Skridsikring	Klasse III	
Klimasimulering***	Ingen blæredannelse/revnedannelse/afskalning efter 2000 timers klimasimulering	
Modstandsdygtighed over for varmekok	NPD	
Brandklasse	C _{FL} - s1	

* Testet som en del af en systemopbygning: **Deckshield Rapide ED**

** Værdien i parentes er den laveste godkendte værdi uanset aflæsning.

Kravene til revneoverbyggende eller fleksible systemer er $\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$. Værdien i parentes er den laveste godkendte værdi uanset aflæsning.

*** Mindre farveforandring med et vis tab af glans og kridtning.

Europæisk standard EN 1504-2 (Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse – Del 2: Systemer til overfladebeskyttelse af beton). Denne standard definerer krav til identifikation, ydeevne (inklusive holdbarhedskrav), sikkerhed og vurdering af overensstemmelsen af produkter og systemer, der benyttes til overfladebeskyttelse af beton, til forøgelse af holdbarheden af beton og armerede betonkonstruktioner såvel som ny beton samt til vedligeholdelse og reparationsarbejde. Overfladebeskyttelsesmetoderne, som er omfattet af dette dokument, er: hydrofob imprægnering; imprægnering; belægning.

Gulvsystemer, der ikke har til formål at beskytte eller genoprette betonkonstruktionen i bygninger, er beskrevet i EN 13813.

Når produkter og systemer, som er i overensstemmelse med denne standard, anvendes i gulvapplikationer, der involverer betydelig mekanisk belastning, skal de også opfylde kravene i EN 13813.

Paragrafferne i bilag ZA i denne europæiske standard opfylder kravene i Byggevaredirektivet (89/106/EØF).

*Denne deklaration er udfærdiget i overensstemmelse med kravene i tabel ZA.1.f – overfladebeskyttelsesprodukter – belægning – fysisk modstandsdygtighed (5.1). Systemerne til attestering af overensstemmelsen (som defineret i tabel ZA.2) overholder kravene i tabel ZA.3f – Opgaver til overensstemmelsesvurdering af overfladebeskyttelsesprodukter, som er tiltænkt anvendelsesformål med lav ydeevne, og som ikke er underlagt bestemmelserne vedrørende reaktion ved brand eller Euroklasse (A1 til E)*** eller F, eller som er til anvendelsesformål med lav ydeevne, og som er underlagt bestemmelserne vedrørende reaktion ved brand (system 4 – dvs. fabrikkens egen produktionskontrol og den indledende typeprøvning med fabrikanteklæring).*

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jukka Kaikkonen
Adm. direktør, Flowcrete Sweden



(underskrift)

2018.09.17

Perstorp
(sted og dato)

SE-2018-09.17