

PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

Produktnamn: **Duracon/Flowfast 304**

Deklarationsnummer: **Swe-00004**

1. Produkttypens unika identifieringskod:

Duracon/Flowfast 304

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se förpackningarnas etiketter

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar, i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Synthetic resin screed for internal uses.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Tillverkare: Alteco Technic GmbH, Germany
Distributör: Flowcrete Sweden AB, SE-284 80 Perstorp, Sverige

5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som beskrivs i artikel 12.2:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4
System 4 (för interiör användning vid krav på brandegenskaper)

7. För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13813:2002

8. För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

| CE | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Flowcrete Sweden AB, Flowcrete Sweden AB, 284 80 Perstorp, Sweden | | |
| 17 | | |
| EN 13813 SR- RWA20-IR10-B2.5 | | |
| Syntethartsbaserad avjämnings- och belägningsmassa för användning invändigt i byggnader (wearing surfaces) | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda * | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Frigörande av korrosiva ämnen | SR | EN 13813:2002 |
| Slitstyrka | RWA20 | |
| Slagtålighet | IR10 | |
| Vidhäftning | B2.5 | |
| Brandklass | B_{FL} - s1 | |
| Vattenpermeabilitet | NPD | |

* Testad som del av systemuppbyggnad: **Duracon BC**

Europeisk standard EN 13813 (Golvmaterial – Avjämnings- och belägningsmassor – Egenskaper och krav). I standarden anges kraven för golvmaterial för användning i golvkonstruktioner inomhus. Flera golvprodukter omfattas av standarden, inklusive cementbaserade, kalciumsulfatbaserade, syntethartsbaserade produkter (obs! produkter som påverkar strukturens bärförmåga omfattas inte av denna standard).


Bestämmelserna i denna europeiska standard i bilaga ZA uppfyller kraven enligt mandatet som anges i Byggproduktdirektivet (89/106/EG).

Denna deklaration uppfyller kraven enligt tabell ZA.1.5 – relevanta bestämmelser avseende syntethartsbaserade avjämnings- och belägningsmassor. System för bestyrkande av överensstämmelse (såsom anges i tabell ZA.2) är i enlighet med kraven som anges i tabell ZA.3.3 – Bedömning av överensstämmelse för avjämnings- och belägningsmassor enligt system 4 (dvs. fabriken egen tillverkningskontroll och första typprovning).

10. Prestandan för den här produkten som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Jukka Kaikkonen
VD, Flowcrete Sweden



(underskrift)

2018.09.17

Perstorp

(ort och datum för utfärdande)

SE-2018-09.17